FISOLV TERPENE

* 121
* 121 I- HPE
* 24
* 65

Réf. 3467
Réf. 7131
Réf. 3488
Réf. 3448

SOLVANTS DE DEGRAISSAGE DERIVES DU PIN

Ces **FISOLV** :

* Sont constitués de solvant ***"base végétale"***, ils sont plus sûrs à l'utilisation par rapport aux solvants chlorés et pétroliers qui ont été associés à des problèmes de santé en raison d'une certaine toxicité.

* Présentent un ***faible danger d'incendie*** en raison d'un point d'éclair raisonnable. (45 à 85°c suivant les références.)

* Dégagent une ***odeur agréable et persistante de pin*** qui aide à éliminer les mauvaises odeurs.

* Ce sont des ***produits puissants***, très efficaces en raison de leur solubilité dans la plupart des salissures industrielles.

* Il sont de ***séchage lent***, donc plus éconnomiques, car moins de pertes par évaporation pendant leur utilisation.

FISOLV TERPENE 121 - 3467

Insoluble à l'eau - Le produit de base le plus utilisé pour ses performances de dégraissage.
Point d'éclair 45°C

FISOLV TERPENE 121-I-HPE - 7131

Insoluble à l'eau - Qualité spéciale avec un point d'éclair élevé.
Non classé inflammable. Il est préféré au FISOLV 24 lorsque la sécurité incendie est primordiale.
Point d'éclair supérieur à 80°C.

FISOLV TERPENE 24 - 3488

C'est le FISOLV TERPENE 121 rendu émulsionnable à l'eau
- S'élimine par rincage au jet donc plus économique à l'utilisation et plus rapide sur les salissures contenant de l'eau ou de l'humidité.

FISOLV TERPENE 65 - 3448

C'est le FISOLV TERPENE 121-I- HPE rendu émulsionnable à l'eau.
Il est préféré au FISOLV 24 lorsque la sécurité incendie est primordiale.

Ces **FISOLV** sont des solvants extrêmement efficaces sur les matières grasses de toutes origines, minérales, végétales, animales et sur de nombreux produits synthétiques.

- **Graisses.**
- **Peintures fraîches.**
- **Mastics.**
- **Fioul.**
- **Encres.**
- **Colles.**
- **Cires.**
- **Fluides hydrauliques.**
- **Huile silicone.**
- **Goudrons.**
- **Cambouis.**
- **Suies grasses.**
- **Graisses à roulements.**
- **Huile moteur.**
- **Huile graphitée.**
- **etc**

et pour :

- **Carburateurs.**
- **Moteurs thermiques.**
- **Graffitis.**
- **Pré-détachage.**
- **Désodorisation des égouts, poubelles.**
- **Dégraissage de pièces mécanique.**
- **Contrôle des odeurs.**

et de nombreuses autres utilisations.

COMPATIBILITE AVEC LES MATERIAUX

Supports	**FISOLVE TERPENE 121-I-HPE & 65**	Autres références
- ABS	E	B
- BUNA	B	N
- PVC	E	B
- DELRIN	E	E
- NEOPRENE	D	N
- NYLON	E	B
- POLYCARBONATE	E	D
- POLYETHYLENE (HD)	B	B
- POLYETHYLENE (BD)	B	D
- POLYPROPYLENE	E	D
- POLYURETHANE	D	N
- PTFE	E	E
- SILICONE	B	D
- VITON	E	B

E = Excellent
B = Bon (peu de dommages après 7 jours)
D = Douteux (quelques effets après 7 jours)
N = Non recommandé (dommages importants)
Ces résultats s'entendent par trempé et pour le produit pur, il est cependant nécessaire de tester avant tout usage demandant un contact prolongé. Des contacts courts sont généralement sans effets.

MODE D'EMPLOI

- Brossage - Pulvérisation - Trempé

Pur : Pour les surfaces difficiles à nettoyer (Toutes références).
Dilué : Il est possible de diluer avec un autre solvant dans le rapport 1:1 à 1:5
Pour les références émulsionnables, diluer à l'eau dans le rapport :
- 1:3 à 1:5 pour les nettoyages courants.
- 1:10 à 1:30 pour les nettoyages légers.

Terminer par un rinçage au jet pour les références émulsionnables.
- 1:30 par brumisation pour la désodorisation de grandes surfaces.

CARACTERISTIQUES	**121**	**121-I-HPE**	**24**	**65**
Références	**3467**	**7131**	**3488**	**3448**
Etat physique	<----------Liquide---------->			
Solubilité à l'eau	Non	Non	Oui	Oui
Couleur	<----------ncolore à jaunâtre---------->			
Odeur	<----------Pin---------->			
Point d'éclair	46	>80	46	>80
Sécurité	Consulter les fiches de sécurité.			

PRODUITS A USAGES PROFESSIONNELS

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches techniques sont le résultat d'essais objectifs communiqués par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

FRANCE INDUSTRIE SA
Société anonyme au capital de 200.000 Euros
Zone industrielle - 28800 BONNEVAL - France
Tel : 33(0)237.472.624 - Fax : 33(0)237.962.347- Internet : www.france-industrie.com